

C/ Titanio, 17 (poligono industrial los pontones) 45224 Seseña nuevo (Toledo) Tel. 91 808 87 29 Fax. 91 894 15 38

> comercial@plastipapel.es RGSI. 39.03795/TO

## FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia **BOLSA CAMISETA BLANCA 30×40** CAM30 Material HDPE (Polietileno de alta densidad) Las materias primas y aditivos que utilizamos en la fabricación de este producto son conformes con los documentos que se indican a continuación: Directiva 94/62/CE, en cuanto a la suma de niveles de concentración de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y cromo hexavalente (VI-Cr) en los envases y residuos de envases no es superior a 100 ppm y su correspondiente en la Legislación Española, Ley 11/1997 del 24 de Abril. \* Reglamento (UE) nº **ESPECIFICACIONES TECNICAS** 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos Aptitud Alimentaria plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones. \* Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. \* Reglamento (CE) nº 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en concontacto con alimentos. Ancho (mm) Tolerancia +/-300 Lim.inf. 292,5 mm. Lim.sup. 307,5 mm Largo (mm) Tolerancia +/-400 Lim.inf. 390,0 mm. Lim.sup. 410,0 mm **Espesor Micras** 11,3 Lim.inf. 10,7 Lim.sup. 11,9 Espesor Galga 45 Lim.inf. 42 Lim.sup. 47 Peso (gr) / Toelrancia +/-5.4 / 5% Impresión Medibag standard caja 60 Resistencia a la tracción (ensayo a velocidad constante ISO 527) Punto de rotura longitudinal 15 Mpa Volumen (L) Plegado a (mm): Punto de rotura / fluencia trasver 15 Mpa / 10 Mpa 200 **IMAGEN DEL PRODUCTO** 80 x 120 Palets 24 Cajas (8 bs x 3 alt) **EMBALAJE** Caias 6000 uds Envases Formato Paquetes 200 uds Dimensiones caja (cm) 40X30X32 Peso caja (kgs) 13,28 Volumen caja (m3) 0,038 **CONDICIONES DE** Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor, chispas y UTILIZACION ondiciones de almacena productos inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almace +150 / +500 Temperatura de uso -200 / +700 Embolsado en fundas de polietileno de uso alimentario Embajaje exterior OTROS DATOS Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un sistema integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, aprobado por BV Certification, conforme con ISO9001 e ISO 14001. Certificados BV Certification número 7003653-Q y 7003653-MA.

## Seseña, 13/01/2017

## Plastipapel Envases Alimentarios, SL