

FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia		descripción del producto	
CAM40		BOLSA CAMISETA BLANCA 40x50	
ESPECIFICACIONES TECNICAS	Material	HDPE (Polietileno de alta densidad)	
	Aptitud Alimentaria	Las materias primas y aditivos que utilizamos en la fabricación de este producto son conformes con los documentos que se indican a continuación: * Directiva 94/62/CE, en cuanto a la suma de niveles de concentración de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y cromo hexavalente (VI-Cr) en los envases y residuos de envases no es superior a 100 ppm y su correspondiente en la Legislación Española, Ley 11/1997 del 24 de Abril. * Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones. * Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. * Reglamento (CE) nº 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en concontacto con alimentos.	
	Ancho (mm) Tolerancia +/-	400	Lim.inf. 390,0 mm. Lim.sup. 410,0 mm
	Largo (mm) Tolerancia +/-	500	Lim.inf. 487,5 mm. Lim.sup. 512,5 mm
	Espesor Micras	22,5	Lim.inf. 21,4 Lim.sup. 23,6
	Espesor Galga	90	Lim.inf. 85 Lim.sup. 95
	Peso (gr) / Toelrancia +/-	4,8 / 5%	Impresión Medibag standard caja 20
	Resistencia a la tracción (ensayo a velocidad constante ISO 527)		
	Punto de rotura longitudinal	15 Mpa	Volumen (L) 12
	Punto de rotura / fluencia trasversal	15 Mpa / 10 Mpa	Plegado a (mm): 260
EMBALAJE	Palets	80 x 120	IMAGEN DEL PRODUCTO
		24 Cajas (8 bs x 3 alt)	
	Envases	Cajas 20 paquetes	
	Formato	Paquetes 1 kg	
	Dimensiones caja (cm)	56,5X28X20	
	Peso caja (kgs)	16,4	
	Volumen caja (m3)	0,0316	
CONDICIONES DE UTILIZACION	Condiciones de almacenaje	Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor , chispas y productos inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco.	
	Temperatura de almacena	+15º / +50º	
	Temperatura de uso	-20º / +70º	
	Embajaje exterior	Embolsado en fundas de polietileno de uso alimentario	
OTROS DATOS	Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un sistema integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, aprobado por BV Certification, conforme con ISO9001 e ISO 14001. Certificados BV Certification número 7003653-Q y 7003653-MA.		

Seseña, 13/01/2017

Plastipapel Envases Alimentarios, SL

* Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.