

FICHA TECNICA COMERCIAL

referencia	descripción del producto
CAM50	BOLSA CAMISETA BLANCA 50x60

ESPECIFICACIONES TECNICAS	Material	HDPE (Polietileno de alta densidad)	
	Aptitud Alimentaria	Las materias primas y aditivos que utilizamos en la fabricación de este producto son conformes con los documentos que se indican a continuación: * Directiva 94/62/CE, en cuanto a la suma de niveles de concentración de plomo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) y cromo hexavalente (VI-Cr) en los envases y residuos de envases no es superior a 100 ppm y su correspondiente en la Legislación Española, Ley 11/1997 del 24 de Abril. * Reglamento (UE) nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos, y sus posteriores modificaciones. * Reglamento (CE) nº 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE. * Reglamento (CE) nº 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.	
	Ancho (mm) Tolerancia +/-	500	Lim.inf. 487,5 mm. Lim.sup. 512,5 mm
	Largo (mm) Tolerancia +/-	600	Lim.inf. 585,0 mm. Lim.sup. 615,0 mm
	Espesor Micras	17,5	Lim.inf. 16,6 Lim.sup. 18,4
	Espesor Galga	70	Lim.inf. 66 Lim.sup. 73
	Peso (gr) / Tolrancia +/-	8,61500 / 5%	Impresión Standard caja nuevo
	Resistencia a la tracción (ensayo a velocidad constante ISO 527)		
	Punto de rotura longitudinal	15 Mpa	Volumen (L) 12
	Punto de rotura / fluencia trasversal	15 Mpa / 10 Mpa	Plegado a (mm): 300

EMBALAJE	Palets	80 x 120
		24 Cajas (8 bs x 3 alt)
	Envases	Cajas 2000 uds
	Formato	Paquetes 200 uds
	Dimensiones caja (cm)	39X30X37
	Peso caja (kgs)	17,95
	Volumen caja (m3)	0,0432
	IMAGEN DEL PRODUCTO	



CONDICIONES DE UTILIZACION	Condiciones de almacenaje	Evite su exposición a la intemperie. Mantener alejado del calor , chispas y productos inflamables. Almacenar en lugar fresco y seco.
	Temperatura de almacenaje	+15° / +50°
	Temperatura de uso	-20° / +70°
	Embalaje exterior	Embolsado en fundas de polietileno de uso alimentario

OTROS DATOS	Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un sistema integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente, aprobado por BV Certification, conforme con ISO9001 e ISO 14001. Certificados BV Certification número 7003653-Q y 7003653-MA.
-------------	--

Seseña, 13/01/2017

Plastipapel Envases Alimentarios, SL

* Los datos reflejados en el presente documento, son fieles a los proporcionados por el fabricante del producto. Plastipapel Envases Alimentarios, SL no se hace responsable de cualquier daño o consecuencia de la interpretación de dichos datos, siendo meramente orientativos a nivel comercial. Los documentos originales se encuentran depositados en nuestras instalaciones, a disposición de las correspondientes Autoridades Sanitarias.